

HV1



Pneu exclusivo para veículos comerciais – Transporte de carga e passageiros

Desenho da banda de rodagem do tipo liso, com sulcos largos e composto quais proporcionam boa direção em piso seco e molhado, previne desgaste irregular, e ótimo rendimento quilométrico.

Certificado Inmetro – Classificação de eficiência: Resistência ao rolamento E – Aderência em piso molhado C – Emissão de ruído de rolagem 69dB

Aplicação: Uso urbano e rodoviário – Pisos pavimentados – Eixo dianteiro e traseiro



Especificações:

Tamanho	Índice de carga	Carga Kg por pneu	Pressão PSI max. Frio	Aro (Polegadas)	Diâmetro externo (mm)	Largura total (mm)	Profundidade Sulcos (mm)	Índice de velocidade	Tipo	Construção
185R14C	102/100	850	65	5 ~ 6	650	188	8,5	R (Máxima 170 Km/h)	T/L	Radial
195R14C	106/104R	950	65	5 ~ 6	666	198	9,2			
195R15C	106/104	950	65	5 ~ 6	693	196	9,0			
225/70R15C	112/110	1.120	65	6 ~ 7	697	228	9,5			

T/L: Sem câmara (T/L - Tubeless type).

Importante:

Produto com aplicação incompatível / diferente das especificações implica na perda da garantia do fabricante. Para aplicações diferentes, por favor, consultar Departamento Técnico SCI Pneus.