

HV2



Pneu exclusivo para veículos comerciais – Transporte de carga e passageiros

Evolução do HV1, HV2 desenho da banda de rodagem do tipo liso, proporciona excelente direção em piso seco e molhado, previne desgaste irregular, evolução em eficiência em consumo de combustível e rendimento quilométrico.

Certificado Inmetro – Classificação de eficiência: Resistência ao rolamento **C** – Aderência em piso molhado **B** – Emissão de ruído de rolagem 72dB

Aplicação: Uso urbano e rodoviário – Pisos pavimentados – Eixo dianteiro e traseiro



Especificações:

Tamanho	Índice de carga	P.R. (lonas)	Carga Kg por pneu	Pressão PSI max. Frio	Aro (Polegadas)	Diâmetro externo (mm)	Largura total (mm)	Profundidade Sulcos (mm)	Índice de velocidade	Tipo	Construção
215/65R16C	109/107	8	1.030	69	6 ~ 7	686	221	9,0	Q (Máxima 160 Km/h)	T/L	Radial
225/65R16C	112/110	8	1.120	69	6 ~ 7	698	228	9,2			

T/L: Sem câmara (T/L - Tubeless type).

Importante:

Produto com aplicação incompatível / diferente das especificações implica na perda da garantia do fabricante. Para aplicações diferentes, por favor, consultar Departamento Técnico SCI Pneus.